Lp.	Typ centrali	Moc grzewcza [kW]	Moc całkowita [kW]	Zasilanie [V]	Prąd [A]	Moc wentylat. [W]	Wydajn. max. [m²/h]	Spręż max. [Pa]	Klasa filtra w stand.	Masa [kg]
1	CN450EL-EC-4,5-1- C, T, X	4,5	4,60	230	20,0	96	630	705	EU 5	64
2	CN450EL-EC-4,5-2- C, T, X	4,5	4,60	2x400	11,5	96	630	705	EU 5	64
3	CN450EL-EC-6,0-2- C, T, X	6,0	6,10	2x400	15,3	96	625	705	EU 5	66
4	CN450EL-EC-6,0-3- C, T, X	6,0	6,10	3x400	9,5	96	625	705	EU 5	66
5	CN450EL-EC-9,0-2- C, T, X	9,0	9,10	2x400	22,8	96	620	705	EU 5	68
6	CN450EL-EC-9,0-3 C, T, X	9,0	9,10	3x400	13,7	96	620	705	EU 5	68
7	CN700EL-EC-6,0-2- C, T, X	6,0	6,17	2x400	15,4	169	910	965	EU 5	66
8	CN700EL-EC-6,0-3- C, T, X	6,0	6,17	3x400	10,0	169	910	965	EU 5	66
9	CN700EL-EC-9,0-2- C, T, X	9,0	9,17	2x400	22,9	169	905	965	EU 5	69
10	CN700EL-EC-9,0-3- C, T, X	9,0	9,17	3x400	14,4	169	905	965	EU 5	69
11	CN700EL-EC-12,0-3- C, T, X	12,0	12,17	3x400	18,7	169	905	965	EU 5	75
12	CN1250EL-EC-9,0-2- C, T, X	9,0	9,39	2x400	23,5	385	1720	755	EU 5	71
13	CN1250EL-EC-9,0-3- C, T, X	9,0	9,39	3x400	15,5	385	1720	755	EU 5	71
14	CN1250EL-EC-12,0-3- C, T, X	12,0	12,39	3x400	19,9	385	1710	755	EU 5	73
15	CN1250EL-EC-18,0-3- C, T, X	18,0	18,39	3x400	28,6	385	1705	755	EU 5	78
16	CN1250EL-EC-24,0-3- C, T, X	24,0	24,39	3x400	36,5	385	1695	755	EU 5	82
17	CN1850EL-EC-12,0-3- C, T, X	12,0	12,47	3x400	20,5	470	2840	695	EU 5	98
18	CN1850EL-EC-18,0-3- C, T, X	18,0	18,47	3x400	29,2	470	2840	695	EU 5	101
19	CN1850EL-EC-24,0-3- C, T, X	24,0	24,47	3x400	37,9	470	2830	695	EU 5	107
20	CN1850EL-EC-36,0-3- C, T, X	36,0	36,47	3x400	54,2	470	2810	695	EU 5	112
21	CN2500EL-EC-18,0-3- C, T, X	18,0	19,00	3x400	27,7	1000	3050	960	EU 5	117
22	CN2500EL-EC-24,0-3- C, T, X	24,0	25,00	3x400	36,4	1000	3040	960	EU 5	121
23	CN2500EL-EC-36,0-3- C, T, X	36,0	37,00	3x400	53,8	1000	3035	960	EU 5	123
24	CN2500EL-EC-54,0-3- C, T, X	54,0	55,00	3x400	79,7	1000	3020	960	EU 5	129
25	CN4500EL-EC-24,0-3- C, T, X	24,0	25,70	3x400	37,4	1700	5380	980	EU 5	129
26	CN4500EL-EC-36,0-3- C, T, X	36,0	37,70	3x400	54,8	1700	5380	980	EU 5	134
27	CN4500EL-EC-54,0-3- C, T, X	54,0	55,70	3x400	80,7	1700	5350	980	EU 5	145
28	CN4500EL-EC-72,0-3- C, T, X	72,0	73,70	3x400	106,8	1700	5330	980	EU 5	151