	ZASILANIE 230V				ZASILANIE 2x400				
TYP CENTRALKI	**CWE-100--1,2-1-C**	**CWE-125--1,5-1-C**	**CWE-160--3,0-1-C**	**CWE-200--3,0-1-C**	**CWE-200--6,0-2-C**	**CWE-250--6,0-2-C**	**CWE-250--9,0-2-C**	**CWE-315--6,0-2-C**	**CWE-315--9,0-2-C**
Przyłącze Ø [mm]	100	125	160	200	200	250	250	315	315
Zasilanie [V]	230	230	230	230	400V2N~	400V2N~	400V2N~	400V2N~	400V2N~
Moc nagrzewnicy [kW]	1,2	1,5	3,0	3,0	6,0	6,0	9,0	6,0	9,0
Stopnie grzewcze [kW]	3x0,4	3x0,5	3x1,0	3x1,0	1x6,0	1x6,0	2x4,5	1x6,0	2x4,5
Moc całk. centralki [kW]	1,24	1,54	3,07	3,11	6,11	6,12	9,12	6,28	9,28
Prąd całkowity [A]	5,4	6,7	13,4	13,5	15,3	15,3	22,8	15,7	23,2
Klasa filtra w standardzie	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3
Wydajność max. [m³/h]	120	180	420	780	750	850	850	1450	1450
Prędkość obrotowa went. 1/min	1900	1700	2400	2580	2580	2580	2580	2370	2370
Zasilanie wentylatora [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc wentylatora [W]	41	42	71	115	115	115	115	284	284
Opóźnienie włączenia wentylatora [min]	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Masa centralki [kg]	31	33	34	47	49	54	56	55	57
Poziom mocy akustycznej na ssaniu L_{WA} [dBA]	51	50	57	67	68	65	66	75	75
Poziom mocy akustycznej na tłoczeniu L_{WA} [dBA]	59	59	63	71	72	72	73	80	80
Poziom mocy akustycznej emisja od obudowy 1 m L_{WA} [dBA]	36	35	42	46	46	51	54	54	54
	AKCESORIA DODATKOWE								
Presostat	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200	DTV 200
Regulator prędkości obrotowej	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3
Tyrystorowy regulator mocy	PULSER PULSER M	PULSER PULSER M	PULSER PULSER M	PULSER PULSER M	PULSER PULSER M	PULSER PULSER M	PULSER + PULSER ADD	PULSER PULSER M	PULSER + PULSER ADD
Czujnik kanałowy	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX
Czujnik pomieszczeniowy	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430
Mechaniczny termostat kanałowy	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1
Mechaniczny termostat pomieszczeniowy	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3
Możliwość zastosowania filtra klasy	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6

	ZASILANIE 3x400					
TYP CENTRALKI	**CWE-200--6,0-3-C**	**CWE-250--6,0-3-C**	**CWE-250--9,0-3-C**	**CWE-315--6,0-3-C**	**CWE-315--9,0-3-C**	**CWE-315--12,0-3-C**
Przyłącze Ø [mm]	200	250	250	315	315	315
Zasilanie [V]	400V3N~	400V3N~	400V3N~	400V3N~	400V3N~	400V3N~
Moc nagrzewnicy [kW]	6,0	6,0	9,0	6,0	9,0	12,0
Stopnie grzewcze [kW]	3x2,0	3x2,0	3x3,0	3x2,0	3x3,0	3x4,0
Moc całk. centralki [kW]	6,11	6,12	9,12	6,28	9,28	12,28
Prąd całkowity [A]	19,2	9,2	13,6	9,9	14,3	18,6
Klasa filtra w standardzie	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3	EU3
Wydajność max. [m³/h]	750	850	850	1450	1450	1390
Prędkość obrotowa went. 1/min	2580	2580	2580	2370	2370	2370
Zasilanie wentylatora [V]	230	230	230	230	230	230
Moc wentylatora [W]	115	115	115	284	284	284
Opóźnienie włączenia wentylatora [min]	4	4	4	4	4	4
Masa centralki [kg]	49	54	56	55	57	59
Poziom mocy akustycznej na ssaniu L_{WA} [dBA]	68	65	66	75	75	75
Poziom mocy akustycznej na tłoczeniu L_{WA} [dBA]	72	72	73	80	80	79
Poziom mocy akustycznej emisja od obudowy 1 m L_{WA} [dBA]	46	51	54	54	54	55
	AKCESORIA DODATKOWE					
Presostat	DTV 200	DTV 200	DTV200	DTV 200	DTV 200	DTV 200
Regulator prędkości obrotowej	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3	REGAN-3
Tyrystorowy regulator mocy	TTC 25 TTC2000	TTC 25 TTC2000	TTC 25 TTC2000	TTC 25 TTC2000	TTC 25 TTC2000	TTC 25 TTC2000
Czujnik kanałowy	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX	TG-K3XX
Czujnik pomieszczeniowy	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430	TG-R530 TG-R430
Mechaniczny termostat kanałowy	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1	TG-200 7K1
Mechaniczny termostat pomieszczeniowy	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3	TA-3
Możliwość zastosowania filtra klasy	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6	EU4 EU5 EU6