

Tabela tyboszeregu ENW

TYP	ENW-2/3	ENW-3/6	ENW-4/8	ENW-6/12	ENW-8/15	ENW-9/18	ENW-10,5/21	ENW-12/24	ENW-13,5/27	ENW-9/18A
Moc grzewcza [kW]	3	6	8	12	15	18	21	24	27	18
Stopnie mocy [kW]	0-2-3	0-3-6	0-4-8	0-6-12	0-8-15	0-9-18	0-10,5-21	0-12-24	0-13,5-27	0-9-18
Zasilanie	230 V	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~
Prąd znamionowy/fazę [A]	13,2	9,0	13,4	17,9	22,3	26,6	30,8	35,2	39,7	26,4
Przyrost temperatury [°C]	44	35	45	42	52	50	47	54	37	53
Wtyczka	16 A, 1 faz.	16 A, 3 faz.	16 A, 3 faz.	32 A, 3 faz.	32 A, 3 faz.	32 A, 3 faz.	32 A, 3 faz.	63 A, 3 faz.	63 A, 3 faz.	32 A, 3 faz.
Bezpiecznik (Zabezpieczenie w sieci)	16 A	16 A	16 A	20 A	25 A	32 A	32 A	40 A	40 A	32 A
Moc silnika wentylatora [W]	29	60	60	110	110	110	95	95	130	95
Nominalna wydajność wentylatora [m <sup>3</sup> /s]	0,12	0,25	0,25	0,40	0,40	0,40	0,44	0,44	0,75	0,44
Masa [kg]	6,5	11,0	11,5	16,5	18,9	20,5	25,8	26,9	30,7	25,9
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> dB (A)	45	49	49	52	52	52	58	58	63	58
Wymiary										
- wysokość [mm]	410	490	490	515	515	515	610	610	670	535
- szerokość [mm]	245	310	310	350	350	350	420	420	500	550
- głębokość [mm]	310	400	400	520	520	520	580	580	660	375
Długość przewodu zasilającego[m]	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0