

Tabela tyboszeregu ENWM

Nagrzewnica typ ENWM	3/6	6/9	6/12	8/15	9/18	10,5/21	12/24	13,5/27	15/30	18/36	22,5/45
Moc grzewcza [kW]	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	45
Stopnie mocy [kW]	0-3-6	0-6-9	0-6-12	0-8-15	0-9-18	0-10,5-21	0-12-24	0-13,5-27	0-15-30	0-18-36	0-22,5-45
Napięcie [V]	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Prąd znamionowy/fazę [A]	9,2	13,6	17,9	22,3	26,6	30,8	35,2	39,7	44,1	52,7	65,8
Moc silnika wentylatora [W]	110	110	110	110	110	95	95	130	130	130	130
Wydajność znamionowa wentylatora [m <sup>3</sup> /s]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,44	0,44	0,75	0,75	0,75	0,75
Bezpieczniki (zabezpieczenie w sieci)	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	32 A	40 A	40 A	50 A	63 A	80 A
Masa nagrzewnicy [kg]	12,9	14,7	16,9	19,3	20,6	24,5	24,5	31,5	31,5	36,4	40,7
Wymiary											
- wysokość (mm)	455	455	455	455	455	540	540	600	600	600	600
- szerokość (mm)	350	350	350	350	350	430	430	500	500	500	500
- głębokość (mm)	310	310	310	310	310	350	350	405	405	405	455
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> dB (A)	48	48	54	54	54	58	58	62	62	62	62
Komora mieszania typ	KM-6/18					KM-21/24		KM-27/45			
Masa komory [kg]	17,8					23,8		25,9			
Dźwignia ręczna typ	DR - 6/45										
Siłownik typ	BELIMO LM230A-SR, BELIMO NM230A-SR										
POZYCJONER	BELIMO SGA24										
Regulator prędkości obrotowej wentylatora	REGAN - 3 U min=170 V										