

Tabela tyboszeregu ENWS

TYP	ENWS- 2/3	ENWS- 3/6	ENWS- 4/8	ENWS- 6/12	ENWS- 8/15	ENWS- 9/18	ENWS- 10,5/21	ENWS- 12/24	ENWS- 13,5/27	ENWS- 15/30	ENWS 18/36	ENWS 22,5/45
Moc grzewcza [kW]	3	6	8	12	15	18	21	24	27	30	36	45
Stopnie mocy [kW]	0-2-3	0-3-6	0-4-8	0-6-12	0-8-15	0-9-18	0-10,5-21	0-12-24	0-13,5-27	0-15-30	0-18-36	0-22,5-45
Zasilanie	230 V	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400 V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Prąd znamionowy/fazę [A]	13,2	9,0	13,4	17,9	22,3	26,6	30,8	35,2	39,7	44	52,7	65,8
Bezpiecznik (Zabezpieczenie w sieci)	16 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	32 A	40 A	40 A	50 A	63A	80A
Moc silnika wentylatora [W]	29	60	60	110	110	110	95	95	130	130	130	130
Nominalna wydajność wentylatora [m ³ /s]	0,12	0,25	0,25	0,40	0,40	0,40	0,44	0,44	0,75	0,75	0,75	0,75
Masa [kg]	6,2	10,7	11,2	15,8	18,1	19,3	24,3	25,4	31,5	31,5	36,4	40,7
Poziom mocy akustycznej L _{WA} dB (A)	45	49	49	53	53	53	58	58	63	63	63	63
Wymiary												
- wysokość [mm]	350	415	415	455	455	455	540	540	600	600	600	600
- szerokość [mm]	240	320	320	350	350	350	430	430	500	500	500	500
- głębokość [mm]	260	350	350	470	470	470	510	510	580	580	580	630