

6. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ typ CN...AQUA-EC (silnikiem komutowanym elektronicznie)

Wykonanie

CN...AQUA-EC...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, transformator 24V oraz listwy zaciskowe. Przystosowana jest do sterowania zewnętrznym sterownikiem AQUA. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne. Centrala posiada silnik komutowany elektronicznie, sygnałem 0-10V . W cenie zadajnik ścienny Z-010EC (regulacja wydajności wentylatora sygnałem 0-10V, sygnalizacja pracy)



zadajnik Z-010EC w cenie

Wykonanie

CN...AQUA-EC...X Posiada wbudowany sterownik swobodnie programowalny CORRIGO, który steruje wydajnością wentylatora, oraz temperaturą powietrza. W cenie zewnętrzny panel sterowniczy E-DSP oraz kanałowy czujnik temperatury. E-DSP-3 – posiada przewód 3m. E-DSP-10 – posiada przewód 10m.



zadajnik E-DSP, czujnik TG-K3/PT1000, w cenie

Przykład oznaczenia : CN700AQUA-EC-C

Lp.	Typ, Wykonanie (C,X)	Wykonanie / Ceny netto PLN			
		Zasilanie [V]	Wydajność Max. [m3/h]	...-C PLN	...-X PLN
1.	CN700AQUA-EC ...	230~	890	4993	7694
2.	CN1250AQUA-EC ...	230~	1660	6009	8897
3.	CN1850AQUA-EC ...	230~	2760	7419	10391
4.	CN2500AQUA-EC ...	400V3N~	3040	9621	11971
5.	CN4500AQUA-EC ...	400V3N~	5230	10331	13498