

6. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ typ CN...AQUA-EC (silnikiem komutowanym elektronicznie)

Wykonanie

CN...AQUA-EC...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, transformator 24V oraz listwy zaciskowe. Przystosowana jest do sterowania zewnętrznym sterownikiem AQUA. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne. Centrala posiada silnik komutowany elektronicznie, sygnałem 0-10V. W cenie zadajnik ścienny Z-010EC (regulacja wydajności wentylatora sygnałem 0-10V, sygnalizacja pracy)



Przykład oznaczenia : CN700AQUA-EC-C

Lp.	Typ, Wykonanie (C,X)	Zasilanie	Wydajność Max.	Wykonanie / Ceny netto PLN
		[V]	[m3/h]	PLN
1.	CN700AQUA-EC ...- C	230~	890	5479
2.	CN1250AQUA-EC ...- C	230~	1660	6529
3.	CN1850AQUA-EC ...- C	230~	2760	7801
4.	CN2500AQUA-EC ...- C	400V3N~	3040	10102
5.	CN4500AQUA-EC ...- C	400V3N~	5230	11201