

4. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ typ CN...EL

Wykonanie CN...EL...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne oraz listwy zaciskowe. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne.



Wykonanie CN...EL...T Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, tyrystorowy regulator temperatury oraz autotransformator do zmiany wydajności wentylatora. W cenie zadajnik ścienny Z-030 (temperatura, wydajność wentylatora, sygnalizacja). Dodatkowo można zastosować czujnik kanałowy TG-K330.



Przykład oznaczenia : CN700EL-9,0-3-T

Lp.	Typ, Wykonanie (C,T,X)	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Max. [m3/h]	Wykonanie / Ceny netto PLN	
					...-C	...-T
					PLN	PLN
1.	CN300EL-2,4-1-...	2,4	230	520	3231	5273
2.	CN300EL-3,6-1-...	3,6	230	515	3349	5491
3.	CN300EL-3,6-2-...	3,6	2x400	515	3438	5491
4.	CN300EL-4,5-1-...	4,5	230	510	3542	5682
5.	CN300EL-4,5-2-...	4,5	2x400	510	3542	5682
6.	CN450EL-4,5-1-...	4,5	230	730	3679	6187
7.	CN450EL-4,5-2-...	4,5	2x400	730	3679	6187
8.	CN450EL-6,0-2-...	6,0	2x400	725	3781	6259
9.	CN450EL-6,0-3-...	6,0	3x400	725	3781	6401
10.	CN450EL-9,0-2-...	9,0	2x400	715	3991	6509
11.	CN450EL-9,0-3-...	9,0	3x400	715	3991	6629
12.	CN700EL-6,0-2-...	6,0	2x400	920	3996	6411
13.	CN700EL-6,0-3-...	6,0	3x400	920	3996	6581
14.	CN700EL-9,0-2-...	9,0	2x400	915	4421	6631
15.	CN700EL-9,0-3-...	9,0	3x400	915	4421	6631
16.	CN700EL-12,0-3-...	12,0	3x400	910	4771	6991